

Hoja de información técnica



Removedor Industrial Lavable

A81KJ01

<u>Viscosidad</u>	<u>Colores</u>	<u>Poder Removedor</u>	<u>Estabilidad¹</u>	<u>Empaque</u>	<u>VOC</u>
10 a 15 seg en copa SW No. 3 a 25°C	Amarillo	120 seg.	6 meses	1 galón, 5 galones	297.9 g/L



Descripción del Producto

Removedor Industrial Lavable es removedor de gran poder debido a su alto contenido de disolventes clorados y a su gran penetración, por el efecto de burbuja ocasionado por el contenido de parafina y a su viscosidad adecuada para su aplicación.

Este producto ha sido desarrollado para eliminar cualquier tipo de pintura de uso industrial, ya sea de un sólo componente o de dos componentes, aplicadas sobre superficies de metal, vidrio, acero y lamina.

Ventajas y beneficios

- Se elimina con agua y un poco de jabón.
- Presenta buena brochabilidad

Características del Producto

Colores.	Amarillo
VOC	297.9 g/L
Viscosidad	10 a 15 seg.
En copa SW No. 3 a 25°C	
Poder removedor	120 seg.
Estabilidad¹	6 meses
Empaque	1 galón, 5 galones

Aplicación y Uso

- Para remover la pintura aplique una capa abundante de Removedor

sobre la superficie, utilizando brocha de pelo o nylon en una sola dirección y tomando pequeñas superficies cada vez y déjelo actuar de 5 a 15 minutos, dependiendo del tipo de material que desea remover.

- Una vez reblandecida la película de pintura,
- se deberá eliminar esta, con cuña, espátula o fibra de acero.
- Posteriormente lave la superficie con agua limpia y detergente, ayudándose de una manta, fibra de acero o lija, para facilitar así la limpieza.
- En caso de que existan varias capas de pintura haga una segunda aplicación del Removedor.
- Evite el uso del Removedor bajo los rayos del sol, puesto que disminuye su poder de remoción.
- Tampoco deberá usarse sobre superficies de Hule, Plástico, Fibra de Vidrio etc...
- Enjuague la superficie con abundante agua hasta eliminar el exceso de removedor.

Para evitar el peligro de fuego, explosión y daños a la salud, es necesario mantener las siguientes medidas de seguridad.

- Usar mascarilla de aire fresco, goggles y guantes durante su aplicación.
- Deberá contarse con una adecuada ventilación.
- En caso de contacto con la piel deberá lavarse con agua inmediatamente.
- Lávese las manos antes de ingerir alimentos

Precauciones

“ADVERTENCIA”
NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA;

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO;

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD

Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones,

INFORMACIÓN TÉCNICA: REMOVEDOR INDUSTRIAL LAVABLE (A81KJ01)

póngase en contacto con su representante de Sherwin-Williams.

Limitaciones de responsabilidad

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de diez metros cuadrados (10 m²), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a diez metros cuadrados (10 m²) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página www.sherwin-williams.com.mx o comuníquese al departamento de servicio al cliente

Teléfonos

- 53.33.15.01
(Ciudad de México)
- 01.800.71.73.123
(Interior de la República).

Correo electrónico

- asesoria@sherwin.com.mx

¹ En envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.